

Procesamiento de OCR

Permite procesar un archivo con OCR utilizando algoritmos de última generación para detección de texto. Para procesar un documento mediante OCR, es necesario poseer una plantilla previamente configurada para OCR en el panel de control de +Docs.

NOTA: El procesamiento de OCR mediante +Docs puede incurrir en costos adicionales para su balance mensual. Por favor, consulte con su asesor asignado sobre las tarifas y método de pago.

POST: /formularios/docs-plus/ocr

Este servicio no debe consumirse como REST, sino enviando la información como 'form-data'.

Request (en postman):

Params Auth ● Headers (10) Body ● Pre-req. Tests Settings ...

form-data ▾

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
☒	templateToken	102a4ee552c37cfd065n			
☒	file	DPI2 2.pdf × 			
☒	process	auto			
☒	removePages	1			
☐	encodingFrom	UTF-8			
☐	noReturnEndlines	1			
☐	pageSeparator	%!Ps-Adobe			
☐	htmlEndlines	1			
☐	encodingTo	UTF-8			
☐	includeText	1			
☐	detectQRBar	1			
	Key	Value	Description		

Descripción de parámetros

- **templateToken (String):** Token requerido para la identificación de la plantilla de OCR configurada en +Docs.
- **file (File):** Recibe el archivo que se desea procesar mediante OCR.

- **process (String):** Permite configurar el tipo de procesamiento, las opciones son las siguientes:
 - **auto:** permite auto detectar el tipo de archivo a procesar.
 - **image:** permite procesar archivos de tipo imagen.
 - **text:** permite procesar documentos de tipo texto como archivos .txt o con texto plano.
 - **pdfText:** permite procesar documentos de tipo PDF que sean tipo texto o "buscables".
 - **pdfImage:** permite procesar documentos de tipo PDF que sean de tipo imagen.
- **removePages (int 0,1):** permite solicitar al servidor que elimine las páginas (en caso sea un documento de múltiples páginas) y devuelva un solo listado de variables.
- **encodingFrom (String):** en caso el proceso de OCR esté enviando codificaciones incorrectas, permite configurar la codificación de entrada del archivo que estamos enviando, por defecto se intentará determinar automáticamente.
- **encodingTo (String):** define la codificación de salida del contenido procesado, por defecto la codificación de salida será UTF-8.
- **pageSeparator (String):** permite enviar la configuración de separador de página, para detectar automáticamente un salto de página en archivos de texto plano (sin páginas).
- **includeText (int 0,1):** permite solicitar al servidor que devuelva en un parámetro adicional todo el texto encontrado mediante el OCR sin procesar mediante la plantilla. Útil para procesos de prueba y debug.
- **detectQRBar (int 0,1):** permite solicitar al servidor que intente reconocer códigos QR que se encuentren en el documento enviado para procesamiento y devolverá el contenido de dicho QR en una variable adicional, esta funcionalidad solo trabajará con process de tipo image o pdfImage. El proceso puede aumentar el tiempo de procesamiento, por lo cual es recomendable no solicitar reconocimiento de QR en caso no sea necesario.

Para ver más información sobre el listado de parámetros diríjase a la sección "Descripción de servicios y parámetros" al inicio de esta guía.

Recomendaciones para un OCR óptimo:

El servicio de OCR funcionará más eficiente enviando el tipo correcto de documento (parámetro process), por lo tanto, se recomienda enviar el tipado correcto o seleccionar la opción "auto".

Fiabilidad de OCR para extracción de tokens:

El porcentaje de fiabilidad del OCR de tipo imagen depende de la calidad de la imagen o documento subido.

- Para archivos de tipo imagen o PDF imagen: (25%-100%) de extracción

- Para archivos de tipo texto o PDF texto: (95%-100%)

Revisión #3

Creado 11 diciembre 2023 23:47:20 por Administrador

Actualizado 11 diciembre 2023 23:54:20 por Administrador